



## ARAÇ VE SABİT MERKEZ TELSİZİ

# TH-9000D

Amatör ve Profesyonel Kullanıma Uygun Menü Seçimi  
136-174MHz ya da 400-490MHz Frekans Bandı  
CTCSS/DCS/DTMF/2Ton/5Ton Sinyalleşme  
60W VHF ve 45W UHF RF Çıkış Gücü  
200 Kanal, Sesli Kanal Anonsu  
Kimlik Bildirimi (ANI)



### Genel Özellikler

- Röle ve Yakın Kanalları Destekler
- Uzaktan öldürme, bloke etme ve canlandırma
- Geniş ve Dar Bant seçenekleri
- CTCSS/DCS Ton Tarama
- Düşük, Orta ve Yüksek Güç Seçimi
- Ses Sıkıştırma Fonksiyonu (COMP)
- DTMF / 2 Ton / 5 Ton Sinyalleşme
- Talkaround Özelliği
- Geniş LCD Ekran
- Otomatik Kapanma Özelliği (APO)
- Acil Durum Alarmı
- Tamama Fonksiyonu
- 8 grup ses karıştırma seçeneği (Scrambler)
- Gönderme Süre Sınırlama
- Meşgul Kanal Kilidi
- 1750Hz Ton Gönderme Özelliği
- Sesli Kanal Anonsu
- Programlanabilir 5 Adet Buton
- Amatör ve Profesyonel Kullanıma Uygun Menü

### Standart Aksesuarlar



Tuş Takımlı  
El Mikrofonu



Cam  
Sigortalar



Metal Mikrofon  
Askısı



M5\*15  
M4\*16  
Vidalar



Montaj Braketi



Enerji Kablosu



M4\*10  
Braket Vidaları

### Teknik Özellikler

#### Genel

Frekans Aralığı	VHF: 136 -174 MHz UHF: 400 - 490 MHz 66 - 88 MHz (Opsiyon, özel üretim) 220 - 260 MHz (Opsiyon, özel üretim)
Kanal Kapasitesi	200
Kanal Aralığı	12.5KHz, 20KHz, 25KHz
Modülasyon	FM (16KF3E & 11KF3E)
Anten Empedansı	50 Ohm
Frekans Kararlılığı	±2.5ppm
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-20°C ~ +60°C
Çalışma Voltajı	13.8 V DC (±5%)
Kasa Boyutu (G*Y*D)	145* 47 * 190 mm
Ağırlık	~1.2 Kg

#### Gönderme

Çıkış Gücü	<b>VHF:60W/25W/10W UHF:45W/25W/10W</b>
Maksimum Sapma	±5KHz
Yan Kanal Gücü	≥70dB(Geniş) ≥60dB(Dar)
Uğultu ve Gürültü	≥40dB(Geniş) ≥36dB(Dar)
İstenmeyen Yayım	≥76dB(Geniş) ≥60dB(Dar)
Ses Tepkimesi	+1 ~ -3dB (0.3 - 3KHz)
Ses Bozulması	≤%5

#### Alma

Hassasiyet (12dB SIN)	<0.25μV(Geniş) <0.25μV(Dar)
Yan Kanal Seçiciliği	≥70dB(Geniş) ≥60dB(Dar)
İntermodülasyon	≥65dB(Geniş) ≥60dB(Dar)
İstenmeyen Bastırma	≥70dB(Geniş) ≥70dB(Dar)
Uğultu ve Gürültü	≥45dB(Geniş) ≥40dB(Dar)
Ses Tepkimesi	+1 ~ -3dB (0.3 - 3KHz)
Ses Bozulması	≤%5
Ses Çıkış Gücü	2 W @ %10

