



TH-UV8000D

VHF/UHF Analog Dual Band El Telsizi

Dual Band, Dual Ekran, Dual Bekleme

Yüksek Çıkış Gücü: 10W

Batarya Kapasitesi: 3600mAH

Cross-Band Tekrarlama

FM Radyo (25 Kanallı)

DTMF, CTCSS, DCS, 1750Hz Tonlar

Frekans Tersleme Özelliği

Eller Serbest (VOX) Özelliği



10 Watt RF
Çıkış Gücü



Çapraz Bant
Tekrarlama



3 Renk Ekran
Aydınlatma



128 Kanal
Kapasitesi

TH-UV8000D

Analog Dual Band El Telsizi



Genel Özellikler

- Dual Mod LCD Ekran
- Simpleks ve Tekrarlayıcı Kanallar
- Geniş/Dar Bant Genişlikleri
- 128 Kanal Kapasitesi
- Frekans Tersleme Özelliği
- Standart CTCSS/DCS Tonlar
- Standart Dışı CTCSS/DCS Tonlar
- Çift Bant, İkili Bekleme, Çift Bekleme,
- Frekans ve CTCSS/DCS Taraması
- DTMF Sinyalleşme
- Uzaktan Bloke / Öldürme / Etkinleştirme
- Acil Çağrı Uyarısı
- 25 kanal hafızalı FM Radyo
- TOT (Gönderme Zaman Sınırlama)
- VOX (Eller Serbest Modu)
- Batarya Tasarruf Modu
- BCL (Meşgul Kanal Kilidi)
- Ses Karıştırıcı (Scrambler)
- Tuş Kilidi
- Batarya Seviye Göstergesi
- 3 Renk Seçilebilir Ekran Aydınlatması
- Arka Işık Parlaklık Ayarı
- Ses Sıkıştırma (COMP)
- 1750Hz Ton Gönderimi
- PC ile Programlanabilir

Teknik Özellikler

Genel

Kanal: 200
Çalışma Gerilimi: 7.4VDC
Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +50°C
Ağırlık: 268gr (batarya ve anten dahil)
Boyutlar: 121x58x42mm

Alma

Frekans: 136.000-174.000MHz & 400.000-520.000MHz
Hassasiyet: $\leq -122\text{dBm}$ (12dB SINAD)
Frekans Kararlılığı: 2.5ppm
Ses Gücü: $>500\text{mW}$
Ses Bozulması: $\leq 10\%$
Blokla: $\geq 85\text{dB}$
Seçicilik: $\geq 65\text{dB}$ / $\geq 60\text{dB}$
Aracılık: $\geq 60\text{dB}$ / $\geq 55\text{dB}$
Sahte ret: $\geq 65\text{dB}$
Çektiği Akım: Bekleme: 60mA Almada: 250mA

Gönderme

Frekans: 136.000-174.000MHz & 400.000-480.000MHz
Çıkış Gücü: $\leq 10\text{W}$
Modülasyon Tipi: FM
Frekans Kararlılığı: 2.5ppm
Maks Frekans Sapması: $\leq 5\text{KHz}$
Yan Kanal Gücü: $\leq 65\text{dB}$ / $\leq 60\text{dB}$
Sahte Yayın: $\leq 7\text{uW}$
Önvurgulama Karakteristiği: 6dB
CTCSS/DCS Sapması: 0.4KHz / 0.7KHz
Modülasyon Bozulması: $< 5\%$
Göndermede Çektiği Akım: $\leq 2800\text{mA}$ (10W)

Standart Aksesuarlar



ELEKTRONİK SİSTEMLER TİC. LTD. ŞTİ.

Uğur Mumcu Caddesi No: 89/1-2 G.O.P 06700 ANKARA

Tel: (0312) 447 07 68 (Pbx) - Fax: (0312) 447 07 71

E-posta: tekser@tekselelektronik.com.tr

Web: www.tekselelektronik.com.tr



Türkiye Distribütörü

