

RADIOCOM



DMR446 DİJİTAL EL TELSİZİ

DT60P

DMR
DIGITAL TWO-WAY RADIO

IP67
SU VE TOZ
GEÇİRMEZ

Dijital ve Analog Çalışma Modları

- Lisanssız DMR446 ve PMR446 Standardı
- Diğer Lisanssız Telsizlerle Haberleşebilir
- Karışmayan Parazitsiz Haberleşme
- 32 Kanal ve 2 Bölge Kapasitesi
- 2200mAh Kapasite Li-Ion Batarya
- IP67 Su ve Toz Geçirmez Gövde
- 40bit Dijital Şifreleme

2 YIL
GARANTİ

IP67
KORUMA

SAĞLAM
GÖVDE

PARAZİTSİZ
GÜÇLÜ SES



CE FC

☎ 0 312 447 07 68

🌐 www.tekserelektronik.com.tr

✉ tekser@tekserelektronik.com.tr

RADIOCOM



DT60P

Dijital ve Analog Lisanssız El Telsizi

TEKNİK ÖZELLİKLER - GENEL

Frekans Aralığı:	446.00625 - 446.19375 MHz
FM Modülasyon Tipi:	12.5KHz:11K0F3E, 25KHz:16K0F3E
Dijital Modülasyon Tipi:	7K60FXD (Veri), 7K60FXE (Veri+Ses)
Çalışma Voltajı:	7.4V DC
Kanal Aralığı:	12.5KHz / 25KHz
Frekans Kararlılığı	± 1.5ppm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-30°C ~ +60°C
Anten Empedansı:	50Ω
Boyutlar (W x D x H):	126mm × 64mm × 38mm
Ağırlık:	295gr (batarya ile)

VERİCİ (Tx)

RF Çıkış Gücü:	0.5W
Azami frekans sapması:	±5.0 KHz (25KHz) ±2.5 kHz (12.5KHz)
Sahte Emisyonlar:	≤-70dB (H) ≤-56dB (L)
Yan kanal gücü:	≥60dB
Ses Frekans bozulması:	≤%3
Çektiği akım:	≤2.2A (Analog) ≤1.1A (Dijital)
Modülasyon Karakteristiği :	+1dB ~ -3dB

ALICI (Rx)

Dijital alma hassasiyeti:	≤0.3uV (BER %5)
Analog alma hassasiyeti:	≤0.22uV (12dB SINAD)
Yan kanal seçiciliği:	≥60dB
Sahte yanıt reddetme oranı:	≥70dB
İntermodülasyon ret oranı:	≥70dB
Bloklama	≥80dB
Çektiği azami akım:	≤0.35A
Ses çıkış gücü:	≥1W
Ses frekans bozulması	≤%3

DiĞER TEMEL ÖZELLİKLER

- ETSI DMR Tier I Standardı
- Dijital ve/veya Analog Kanallar
- TDMA Erişim Teknolojisi ile Çift Kapasite
- Özel, Grup ve Genel Çağrı Modları
- 32 Kanal ve 2 Bölge Tanımlanabilir
- Batarya Koruma Modu
- Konuşma İzni Uyarı Tonu
- Analog Modda CTCSS/DCS tonlar
- Bilgisayar ile Programlanabilir
- Yazılımı güncellenebilir
- VOX (Eller Serbest) Özelliği
- Sesli Kanal Anonsu
- Batarya Koruma Fonksiyonu
- Düşük Batarya Seviye Uyarısı
- Tarama Fonksiyonu
- Programlanabilir Yan Butonlar
- Dijital Görüşme Şifreleme
- Ses Filtreleme Özelliği
- 1750 Hz Erişim Tonu
- Susturma Seviyesi Ayarlanabilir
- Kullanıcı Kimliği Tanımlanabilir
- Talkaround Özelliği
- Gönderme Zaman Sınırlayıcı

STANDART PAKET İÇERİĞİ

- Telsiz Gövdesi
- 2200mAh Batarya
- Telsiz Anteni
- Masaüstü Şarj Cihazı ve Adaptörü
- Kemer Klipsi
- Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi

YETKİLİ BAYİ



ELEKTRONİK SİSTEMLER TİC. LTD. ŞTİ.

Uğur Mumcu Caddesi No: 89/1-2 G.O.P 06700 ANKARA

Tel: (0312) 447 07 68 (Pbx) - Fax: (0312) 447 07 71

E-posta: tekser@tekserelektronik.com.tr

Web: www.tekserelektronik.com.tr

