

# RADIOCOM



## DMR DİJİTAL EL TELSİZİ

**IP67**  
SU VE TOZ  
GEÇİRMEZ

### DT60

**DMR**  
DIGITAL TWO-WAY RADIO

### Dijital ve Analog Çalışma Modları

- Röle ve Yakın Kanalda Çift Kapasite
- 32 Kanal ve 2 Bölge Kapasitesi
- 2200mAh Kapasite Li-Ion Batarya
- IP67 Su ve Toz Geçirmez Gövde
- 40bit Dijital Şifreleme
- Yüksek Çıkış Gücü

**2** YIL  
GARANTİ

**IP67**  
KORUMA

**SAĞLAM**  
GÖVDE

**PARAZİTSİZ**  
GÜÇLÜ SES



CE FC

0 312 447 07 68

[www.tekserelektronik.com.tr](http://www.tekserelektronik.com.tr)

[tekser@tekserelektronik.com.tr](mailto:tekser@tekserelektronik.com.tr)

# DT60

## Dijital ve Analog El Telsizi

# RADIOCOM



### TEKNİK ÖZELLİKLER - GENEL

Frekans Aralığı:	UHF Modeli: 400 - 470 MHz VHF Modeli: 136 - 174 MHz
FM Modülasyon Tipi:	12.5KHz:11K0F3E, 25KHz:16K0F3E
Dijital Modülasyon Tipi:	7K60FXD (Veri), 7K60FXE (Veri+Ses)
Çalışma Voltajı:	7.4V DC
Kanal Aralığı:	12.5KHz / 25KHz
Frekans Kararlılığı:	±1.5ppm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-30°C ~ +60°C
Anten Empedansı:	50Ω
Boyutlar (W x D x H):	126mm × 64mm × 38mm
Ağırlık:	295gr (batarya ile)

### VERİCİ (Tx)

RF Çıkış Gücü:	Düşük:1W Yüksek:8W
Azami frekans sapması:	±5.0 KHz (25KHz) ±2.5 kHz (12.5KHz)
Sahte Emisyonlar:	≤-70dB (H) ≤-56dB (L)
Yan kanal gücü:	≥60dB
Ses Frekans bozulması:	≤%3
Çektiği akım:	≤2.2A (Analog Yüksek Güç) ≤1.1A (Dijital Yüksek Güç)
Modülasyon Karakteristiği :	+1dB ~ -3dB

### ALICI (Rx)

Dijital alma hassasiyeti:	≤0.3uV (BER %5)
Analog alma hassasiyeti:	≤0.22uV (12dB SINAD)
Yan kanal seçiciliği:	≥60dB
Sahte yanıt reddetme oranı:	≥70dB
İntermodülasyon ret oranı:	≥70dB
Bloklama	≥80dB
Çektiği azami akım:	≤0.35A
Ses çıkış gücü:	≥1W
Ses frekans bozulması	≤%3

### DiĞER TEMEL ÖZELLİKLER

- ETSI DMR Tier I ve II Standardı
- Dijital ve/veya Analog Kanallar
- TDMA Erişim Teknolojisi ile Çift Kapasite
- Özel, Grup ve Genel Çağrı Modları
- 32 Kanal ve 2 Bölge Tanımlanabilir
- Batarya Koruma Modu
- Konuşma İzni Uyarı Tonu
- Analog Modda CTCSS/DCS tonlar
- Bilgisayar ile Programlanabilir
- Yazılımı güncellenebilir
- VOX (Eller Serbest) Özelliği
- Sesli Kanal Anonsu
- Batarya Koruma Fonksiyonu
- Düşük Batarya Seviye Uyarısı
- Tarama Fonksiyonu
- Programlanabilir Yan Butonlar
- Dijital Görüşme Şifreleme
- Ses Filtreleme Özelliği
- 1750 Hz Erişim Tonu
- Susturma Seviyesi Ayarlanabilir
- Kullanıcı Kimliği Tanımlanabilir
- Talkaround Özelliği
- Gönderme Zaman Sınırlayıcı

### STANDART PAKET İÇERİĞİ

- Telsiz Gövdesi
- 2200mAh Batarya
- Telsiz Anteni
- Masaüstü Şarj Cihazı ve Adaptörü
- Kemer Klipsi
- Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi

YETKİLİ BAYİ



ELEKTRONİK SİSTEMLER TİC. LTD. ŞTİ.

Uğur Mumcu Caddesi No: 89/1-2 G.O.P 06700 ANKARA

Tel: (0312) 447 07 68 (Pbx) - Fax: (0312) 447 07 71

E-posta: tekser@tekserelektronik.com.tr

Web: www.tekserelektronik.com.tr

