

RADIOCOM

DMR
DIGITAL TWO-WAY RADIO

DT1000

DMR DİJİTAL ve ANALOG EL TELSİZİ

- IP-67 Toz ve Su Koruma Özelliği
- Dijital (DMR) + Analog
- Roaming (Otomatik Röle Geçiş) Fonksiyonu
- GPS
- Bluetooth
- Arka Plan Gürültü Filtreme (Yüksek Ses Kalitesi)
- Man Down
- Type-C Şarj Özelliği
- Ses Kaydı
- 256 Kanal, 16 Bölge, 10.000 Konuşma Grubu
- Sesli Kanal ve Bölge anonsu
- CTCSS/DCS, 2Ton/5Ton/DTMF Sinyalleşme
- AES256 Gelişmiş Dijital Şifreleme
- MDC1200 Sinyalleşme
- Otomatik Dijital veya Analog Yayın Algılama

FC CE RoHS



Teknik Özellikler

Genel Özellikler		Gönderme		Alma	
Frekans Aralığı	136-174MHz (V) , 400-480MHz (U)	Çıkış Gücü	VHF: 5/2.5/1W, UHF: 5/2.5/1W	Hassasiyet (12dB SINAD)	≤0.25µV (Geniş Bant) ≤0.35µV (Dar Bant)
Kanal Kapasitesi	256 channels	Modülasyon Limiti	±5.0KHz@25KHz (Wide Band) ±2.5KHz@12.5KHz (Narrow Band)	Dijital Hassasiyet	0.3uV/-117.4dBm (BER 5%) 0.7uV/-110dBm (BER 1%)
Batarya	2600 mAh Li-Ion Batarya	Yan Kanal Gücü	≥70dB (Geniş Bant) ≥60dB (Dar Bant)	Yan Kanal Seçiciliği	≥70dB (Geniş Bant) ≥60dB (Dar Bant)
Frekans Adımları	5KHz, 6.25KHz	Uçultu ve Gürültü	≥40dB (Geniş Bant) ≥36dB (Dar Bant)	İstenmeyen Yayın	≤-57dB (Geniş Bant) ≤-57dB (Dar Bant)
Çalışma Voltajı	7.4V DC ±20%	İstenmeyen Yayın	≤-36dB (Geniş Bant) ≤-36dB (Dar Bant)	İstenmeyen Yayın	≥70dB (Geniş Bant) ≥60dB (Dar Bant)
Frekans Kararlılığı	±1.5ppm	4FSK Dijital Modülasyon	12.5KHz (Veri) 7K60FXD 12.5KHz (Ses+Veri) 7K60FXE	Bloklama	84db
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-30°C~ +60°C	Ses Bozulması	≤5%	Uçultu ve Gürültü	≥45dB (Geniş Bant) ≥40dB (Dar Bant)
Ebatlar	142×60×48mm (batarya ile)	Hata Oranı	≤3%	Ses Bozulması	≤5%
Ağırlık	308g (batarya ile)			Ses Çıkış Gücü	1000mW/16Ω

Standart Aksesuarlar



Opsiyonel Aksesuarlar



ELEKTRONİK SİSTEMLER TİC. LTD. ŞTİ.

Uğur Mumcu Caddesi No: 89/1-2 G.O.P 06700 ANKARA

Tel: (0312) 447 07 68 (Pbx) - Fax: (0312) 447 07 71

E-posta: tekser@tekserelektronik.com.tr

Web: www.tekserelektronik.com.tr



YETKİLİ BAYI

