



4G LTE Bas-Konuş El Telsizi

IP-398



- Aylık küçük bir ücret ile sınırsız haberleşme imkanı
- Sınırsız kapsama sahası, ülke çapında haberleşme imkanı
- Operatörlerin 2G, 3G ve 4G şebekelerini destekler
- Grup ve özel (bire-bir) çağrı yapılabilir
- Renkli LCD ekrana sahiptir
- Düşük batarya seviyesi uyarısı
- Konuşma önceliği özelliği

- Konuşma izni tonu
- Yüksek ve temiz ses kalitesi
- Havadan yazılımı güncellenebilir
- Dahili kullanıcı rehberi
- Küçük ve ergonomik boyutlu
- Yüksek kapasiteli Li-Ion batarya
- Dahili hassas GPS alıcısı

Sistem	Çalışma voltajı	3.7V DC	
	İşletim Sistemi	Linux Sistem	
	Dil Desteği	Türkçe / İngilizce	
4G LTE FDD Frekans 4G Listesi	B1	Tx frekansı:1920~1980MHz	Rx frekansı: 2110~2170MHz
	B3	Tx frekansı: 1710~1785MHz	Rx frekansı: 1805~1880MHz
	B5	Tx frekansı: 824~849MHz	Rx frekansı: 869~894MHz
	B8	Tx frekansı: 880~915MHz	Rx frekansı: 925~960MHz
4G LTE TDD Frekans Listesi	B38	Tx frekansı: 2570~2620MHz	Rx frekansı: 2570~2620MHz
	B39	Tx frekansı: 1880~1920MHz	Rx frekansı: 1880~1920MHz
	B40	Tx frekansı: 2300~2400MHz	Rx frekansı: 2300~2400MHz
	B41	Tx frekansı: 2555~2655MHz	Rx frekansı: 2555~2655MHz
3G WCDMA Frekanslar	B1	Tx frekansı: 1920~1980MHz	Rx frekansı: 2110~2170MHz
	B8	Tx frekansı: 880~915MHz	Rx frekansı: 925~960MHz
3G TDSCDMA Frekanslar	B34	Tx frekansı: 2010~2025MHz	Rx frekansı: 2010~2025MHz
	B39	Tx frekansı: 1880~1920MHz	Rx frekansı: 1880~1920MHz
2G CDMA Frekanslar		EVDO Rev.A800M	
2G GSM Frekanslar		900/1800MHz	
Genel	Anten	Şebeke anteni harici, GPS anteni dahili	
	Ekran	1.77 inç SPI Renkli ekran, Çözünürlük: 128*160	
	CPU	Yiyuan EC20	
	Batarya kapasitesi	4000mA (Li-Ion)	
	Alma hassasiyeti	-106dbm	
	RF Çıkış Gücü	23dBm~25dBm	
	Çalışma Sıcaklığı	-30°C ila +60°C (Saklama Sıcaklığı -40°C ila +85°C)	
	Boyutlar / Ağırlık	99mm x 57mm x 34mm / 210gr	
	Ses Çıkış Gücü	2W @ %10 bozulma	
GPS Alıcısı	Alma Tipi	56 Kanal u-blox 7 engine GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L1 FDMA SBAS:WAAS,EGNOS,MSAS	
	Azami	10Hz'e kadar	
	Doğruluk	GPS	GLONASS
	Konumlandırma	2.5m CEP	4.0m
	SBAS	2.5m CEP	Yok
	İlk Çalışma (Cold Start)	20s	30s
	Güncelleme Süresi	1s	1s
	Takip	-161dBm	-158dBm
	İlk Çalışma (Cold)	-148dBm	-140dBm
	Sıcak Çalışma (Warm)	-148dBm	-145dBm
	Desteklenmiş GPS	AssistNow Çevrimiçi AssistNow Otonom	AssistNow Çevrimdışı OMA SUPL & 3GPP
	Osilatör	Dahili (MAX-7Q/7W), (MAX-7C)	
	RTC Kristal	Dahili (MAX-7Q/7W)	
		Mevcut dahili çözüm	
	Parazit Önleyici	Aktif CW tespit edici ve yok edici	
	Hafıza	ROM	
	Anten desteği	Aktif ve pasif anten	
	Enerji Tüketimi	16.5mA@3V(Sürekli modda) 4.5mA@3V(Batarya koruma modunda,1Hz)	
	Besleme Voltajı	1.4V-3.6V	



ELEKTRONİK SİSTEMLER TİC. LTD. ŞTİ.

Uğur Mumcu Caddesi No: 89/1-2 G.O.P 06700 ANKARA

Tel: (0312) 447 07 68 (Pbx) - Fax: (0312) 447 07 71

E-posta: tekser@tekserelektronik.com.tr

Web: www.tekserelektronik.com.tr



Türkiye Distribütörü

